



广州白云恒和精细化工厂

地址：广东省广州市白云区太和镇永兴工业区

Tel: 020-87470012

LR- 401M

LR -401M 是一种细粒径纯丙烯酸酯共聚物乳液，是水泥及砂浆的专用改性剂。加入水泥砂浆和水泥基涂层中为其提供优良粘结力、强度及耐久耐磨性，大幅度提高水泥砂浆抗渗抗裂性能。可用于粘结、修补、彩色砂浆；刚性防水、基础增强、外墙腻子、磁砖翻新腻子、界面剂。

1、特性

- 优良的水泥稳定性和减水性；
- 改性砂浆具有优良的粘结力、强度及耐磨性。
- 改性砂浆具有优良的耐碱、耐候和耐水性。
- 改性砂浆具有优良的抗渗抗裂性能。

2、典型性能

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 主要成分 | 丙烯酸酯共聚乳液 |
| 外观 | 白色乳液 |
| 固含量 | 48±1% |
| 粘度 | < 100 cps (NDJ 粘度计 1#/20rpm/25 ° C) |
| pH | 5.0 ~7.0 |
| 玻璃化温度 | 7 ° C |
| 平均粒径 | 0.1~0.2 微米 |

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。