



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-989

1. 特征

LR-989 是一款为解决真石漆在不同温、湿度环境下遇水泛白问题的高档真石漆乳液。采用了独特的常温自交联技术，超小粒径尺寸的疏水型丙烯酸乳液，该乳液具有如下特征：

- 卓越的耐水泛白性，极佳的展色性。
- 低漆膜吸水率，抗水痕，优异的遇水恢复性。
- 特殊的硅烷接枝技术，形成疏水性优异的漆膜。
- 粒径分布窄，具有优异的漆膜韧性，极低的温变湿变色差。

2. 典型性能

主要成分	丙烯酸酯共聚乳液
外观	乳白色带蓝光
固含量	45±1 %
粘度	1000~5000 cps (4#/60rpm/25°C)
PH	7.0~9.0
最低成膜温度	24°C
粒径	约 80 纳米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。