



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址： 广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-315

1. 特征：

LR-315 是一种细粒径丙烯酸酯乳液，具有突出的抗撕扯性，可用于制造抗撕扯底漆，同时具有优异的抗泛盐碱性、优异的不透水性，且渗透性佳，封闭性和对底材的附着力优异。 它具有如下特征：

- 突出的抗撕扯性能
- 优异的底材渗透性，与底漆、面漆附着良好
- 优异的抗泛碱性，耐碱性，涂膜坚韧

2. 典型性能

主要成分	苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液
外观	乳白带蓝光液体
固含量	45±1%
粘度	<1000cps
pH	7.0~9.0
Tg	38°C
最低成膜温度	30°C
粒径	0.08–0.2微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体COA为准。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。