



广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-208A

1、特征：

LR-208A 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液，专门用于改善水泥的柔韧性。特别适用于制造具有优良弹性和防水性能的聚合物水泥基防水涂料，外墙外保温系统的粘接剂、抹面胶浆、柔性腻子及瓷砖粘结剂。

- 优良的柔韧性和低温性能；
- 水泥相容性、良好的分散性及施工性；
- 优良的防水、耐碱及耐候性能。

2、典型性能

| | |
|------|----------------|
| 主要成分 | 苯乙烯—丙烯酸酯共聚物 |
| 外观 | 白色乳液 |
| 固含量 | 55±1% |
| 粘度 | 1000 ~ 4000cps |
| pH | 7.0~9.0 |
| Tg | -20°C |
| 粒径 | 0.2 ~ 0.4 微米 |

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。