

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区 Tel: 0758-8591666



LR-5501 锈转化乳液

一、产品简介：

LR-5501 是由一种特殊聚合工艺合成的带锈防锈乳液，以此制备的转锈涂料适合钢结构现场涂装和车间底漆要求，漆膜柔韧，硬度优良，干速快，施工方便，节能环保。

二、产品特点：

1. 对金属等材质有很好的附着力
2. 常温自干，也可适当烘烤
3. 漆膜硬度高，光泽好
4. 转锈能力强，不变软

三、产品指标：

外观	半透乳白液体
固含量, wt%	37±2
pH 值	5±1
粘度(25℃), mPa · s	100±50

四、包装贮存：

50kg /桶或 1000kg/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~35℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。