

LR-5930 水性羟基丙烯酸分散体

一、产品简介：

LR-5930 是一款用于工程机械、金属防腐的羟基丙烯酸分散体，可与异氰酸酯固化剂制备水性双组份聚氨酯涂料，也可与氨基树脂或封闭型异氰酸酯制备水性单组分烘烤涂料，具有优异的性能和良好的外观。

二、产品特点：

1. 高光泽，高丰满度
2. 高硬度，高附着力
3. 优异的厚涂性
4. 优异的化学品耐性

三、产品指标：

外观	乳白色液体
固含量，wt%	43±1
pH 值	7.0-9.0
粘度(25℃)，mPa·s	100-5000
羟基含量（基于固体含量），%	3 . 0

四、包装贮存：

200 公斤/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5-30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。