

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区 Tel: 0758-8591666



LR-5050 水性丙烯酸烤漆树脂

一、产品简介：

LR-5050 是一款水性玻璃烤漆用羟基丙烯树脂，搭配水性氨基树脂使用，具有硬度高，光泽高，附着力好，耐水煮，耐醇性优异。

二、产品特点：

1. 对玻璃附着力优异
2. 高硬度，高光泽，丰满度好
3. 耐化学品，耐水煮，耐白酒，耐醇性优异

三、产品指标：

外观	无色至淡黄色透明液体
固含量, wt%	50±2
pH 值	7.0-9.0
粘度(30°C), mPa · s	1000-7000

四、包装贮存：

200 公斤/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5-30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。